ステンレス/セラミック-ハイブリッド膜
詳細ラインナップ

メンブレン

メンブレンデザイン（チャネル形状）	チャネル本数	チャネル内径 [mm]	メンブレン長さ* [mm]	表面積 [mm^2]	細孔径 [µm]	端部外径 [mm]
モノチャネル (1-K)	1	8.5	490	0.0123	0.1 – 7	11.6
モノチャネル (1-K)	1	9.4	490	0.0136	0.1 – 7	12.7
マルチチャネル (7-K)	7	2.3	490	0.0233	0.1 – 7	11.6
マルチチャネル (19-K)	19	2.1	490	0.0576	0.1 – 7	12.1
マルチチャネル (7-K)	7	6.0	500	0.06	0.1 – 7	25.4
マルチチャネル (19-K)	19	3.5	500	0.096	0.1 – 7	25.4

* 溶接接続することで、2倍、3倍の長さにすることも可能です（最大：1500 mm）



モジュール（ハウジング＋メンブレン）

モジュール 呼び径	メンブレン デザイン	メンブレン 本数	メンブレン 長さ [mm]	表面積 (合計) [m^2]
DN40	(1-K)	7	490 – 1470	0.09 – 0.27
DN40	(7-K)	7	490 – 1470	0.16 – 0.48
DN40	(19-K)	3	490 – 1470	0.17 – 0.51
DN150	(1-K)	109	490 – 1470	1.34 – 4.02
DN150	(7-K)	109	490 – 1470	2.54 – 7.62
DN150	(19-K)	57	490 – 1470	3.28 – 9.84
DN100	(19-K) 1”	8	500 – 1500	0.77 – 2.31
DN100	(7-K) 1”	8	500 – 1500	0.48 – 1.44
DN150	(19-K) 1”	21	500 – 1500	2.02 – 6.06
DN150	(7-K) 1”	21	500 – 1500	1.26 – 3.78
DN200	(19-K) 1”	37	500 – 1500	3.55 – 10.65
DN200	(7-K) 1”	37	500 – 1500	2.22 – 6.66
DN250	(19-K) 1”	57	500 – 1500	5.47 – 16.41
DN250	(7-K) 1”	57	500 – 1500	3.42 – 10.26
DN300	(19-K) 1”	81	500 – 1500	7.78 – 23.34
DN300	(7-K) 1”	81	500 – 1500	4.86 – 14.58

